

製品仕様書

WinBook WJ series

SOTEC

商品名		WinBook WJ4200C		WinBook WJ4160C		WinBook WJ4160C4		WinBook WJ4160R	
型番		WJ4200C	WJ4200CB	WJ4160C	WJ4160CB	WJ4160C4	WJ4160C4B	WJ4160R	WJ4160R-B
CPU		Intel®Pentium® 2A GHz		Intel®Pentium® 1.60GHz					
	1次キャッシュ	8KB							
	2次キャッシュ	512KB		256KB					
	システムバス	400MHz							
チップセット		Intel®845							
BIOS		Wistron BIOS							
システムメモリ ※1		200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM)							
	標準	256MB (256MB SO-DIMM×1)		128MB (128MB SO-DIMM×1)					
	最大	1GB (512MB SO-DIMM×2) ※2							
	メモリスロット	2スロット (内1スロット使用)							
フロッピーディスクドライブ		3.5型 2モード (1.44MB/720KB)							
ハードディスクドライブ ※1 ※4		40GB (Ultra ATA/100)		30GB (Ultra ATA/100)					
CD/DVDドライブ		コンビネーションドライブ ※5 最大8倍速(CD-R書込)、最大8倍速(CD-RW書込)、 最大24倍速(CD-ROM読込)、最大8速(DVD-ROM読込)						CD-R/RWドライブ 最大8倍速(CD-R書込)、 最大8倍速(CD-RW書込)、 最大24倍速(CD-ROM読込)	
ディスプレイ	内蔵LCD	15型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619万色表示) ※6				14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619万色表示) ※6			
	外部CRT※7	800×600ドット (約1,677万色) / 1,024×768ドット (約1,677万色) / 1,280×1,024ドット (約1,677万色) 1,600×1,200ドット (約1,677万色) / 1,920×1,440ドット (約1,677万色) / 2,048×1,536ドット (約1,677万色)							
グラフィックシステム		ATI MOBILITY™ RADEON™-P (AGP 4x)							
	ビデオメモリ	32MB DDR SDRAM							
サウンドシステム		チップセット内蔵 (AC97準拠)							
FAX/モデム		V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps) ※8							
LAN		10BASE-T/100BASE-TX (オンボード)							
キーボード		88日本語キーボード (19mmピッチ、3mmストローク)							
ポインティングデバイス		スクロール機能付きタッチパッド							
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ							
マイク		—							
PCカードスロット		2スロット (Type II ×2またはType III ×1、CardBus対応)							
インターフェース	左側面	ライン入力 (マイク) 端子×1、ライン/光デジタル出力 (SPDIF) 兼用端子 (丸形、光ミニジャック) ×1、IEEE1394端子 (4pin、DVポート) ×1※9							
	背面	USBポート×2、キーボード/マウス兼用ポート (ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換) ×1、シリアルポート (D-sub 9pin) ×1、 パラレルポート (D-sub 25pin) ×1、アナログCRTポート (ミニD-sub 15pin) ×1、FAX/モデムポート×1、LANポート×1							
		Sビデオ出力端子×1							
バッテリー		ニッケル水素バッテリー (54Wh)							
	動作時間	約2時間 ※10 ※11		約1.7時間 ※10 ※11					
	充電時間	電源OFF時 約1.6時間 / 電源ON時 約1.7時間							
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz : 出力 20V、4.5A、90W							
消費電力		最大時 80W、通常時 40W、 省電力時 5W、待機時 5W未満		最大時 90W、通常時 35W、省電力時 5W、待機時 5W未満					
エネルギー消費効率※12		S区分 0.00048		S区分 0.00060					
本体寸法		326 (W) × 46 (H) × 276 (D) mm (突起物は含まず)							
質量		約3.8kg (バッテリーバック装着時)				約3.6kg (バッテリーバック装着時)			
動作環境		周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと)							
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリーバック、モジュラーケーブル、各種CD-ROM、各種マニュアル、他							

		WJ4200C / WJ4160C / WJ4160C4		WJ4200CB / WJ4160CB / WJ4160C4B		WJ4160R-B		WJ4160R	
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition							
アプリケーション	デジタルビデオ編集ソフト	Tideo DV 2.1 ※13							
	DVDビデオ再生ソフト	Tideo DVD 2.2 ※13					－		
	ランチャーソフト	SOTEC Media Controller ※13							
	CD-R/RW書込ソフト	Drag'n Drop CD ※13 ※14 ※15							
	統合ソフト	－			Microsoft® Office XP personal				－
	はがき作成ソフト	筆ぐるめ Ver.9.0 ※16							
	翻訳ソフト	コリヤ英和! 一発翻訳バイリンガル							
	地図検索ソフト	プロアトラス 2002 for ソーテック ※17							
	交通情報検索ソフト	乗換案内							
	携帯データ連携ソフト	携帯シンク ※18 ※19							
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2002 ※20							
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader							

※1 Windows上では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため実容量より少く表示されます。 ※2 標準搭載メモリを取り外し512MBメモリを2枚搭載した場合です。
※4 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。 ※5 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※6 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。 ※7 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※8 記載の通信速度は理論値です。 回線状況により通信速度は異なります。
※9 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対応機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。
※10 JEITAバッテリー動作時間測定法による動作時間。 ※11 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。
※12 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※13 ご使用前になる場合はインストール作業を行ってください。 ※14 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集、DVDドライブへの書込み機能は使用できません。
※15 MP3エンコーディングは、20回までとなります。 ※16 PDA管理は使用できません。
※17 「プロアトラス2002 for ソーテック」には東京近郊、横浜市、名古屋市、大阪市、全国広域地図の地図が収録されています。
※18 専用接続ケーブルは付属していません。 別途購入が必要になります。 ※19 最新機種に対応状況はリュウド株式会社ホームページでご確認ください。 <http://www.reudo.co.jp/ksync/index.html>
※20 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間限定となります。